

R10 ECO – Données de performance Yoop

Données de performance de base	EU / US
Poids opérationnel	978 kg / 2 156 lb
Volume de la benne	0,014 m³ / 0,49 ft³
Vitesse de déplacement	0–1,5 km/h / 0–0,93 mph
Capacité de montée	30 %
Pression au sol	25,53 kPa / 25,53 psi
Force de rupture maximale	9,2 kN
Portée maximale	3 233 mm / 127,3 in
Profondeur de creusage maximale	1 833 mm / 72,2 in
Hauteur de creusage maximale	3 021 mm / 118,9 in
Hauteur de déversement maximale	2 247 mm / 88,5 in
Angle de rotation maximal	121°
Réglage de la largeur de voie	912–1 212 mm / 35,9–47,7 in

R10 ECO



Dimensions	EU / US
Longueur de transport	2 430 mm / 95,7 in
Largeur de transport	912 mm / 35,9 in
Hauteur de transport	2 201 mm / 86,7 in
Garde au sol du contrepoids	361 mm / 14,2 in
Largeur de benne	300 mm / 11,8 in
Longueur de flèche	1 477 mm / 58,1 in
Longueur de bras	800 mm / 31,5 in
Largeur de lame (dozer)	912–1 212 mm / 35,9–47,7 in

Système hydraulique	EU / US
Type / Modèle de pompe	306 (Tianjin Walking / Shengjie)
Débit maximum	18 L/min
Valve de commande	2-2+5 joints (Tengfei)
Pression nominale	18 MPa
Pression maximale	20 MPa
Moteur de translation	BM6-315 (Paiyi / Zhenjiang Dali) – 315
Moteur de rotation	BM2-315 – 315